

Ficha técnica de producto

Plus

AR5500



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 3 a EN 5, ajustable mediante tensión por muelle (cierre 2 mediante plantilla)
- Función: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1100-1250 mm, peso de la puerta: 80-100 kg
 Clasificación (fig. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 4
 Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1* | 1 | 4
 Clasificación (fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero aisladas.
- Certificación:
 CE: AD0239, DOP HUK0005
 Certifire: CF295

Código	89002373
Código EAN	4012789311679
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1250 mm
Peso de la puerta probado	100 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Freno de apertura, plantilla, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	2 - 5
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	236x60x38,5 mm;
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	PCH-E aspecto cromo pulido
Acabado carcasa	PCH-E aspecto cromo pulido
Acabado brazo articulado	PCH-E aspecto cromo pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6

